

Eenvoudige snelbinnenpoort met anti-crash (optie). Type Minirapid

Zelfdragende laterale constructie in geanodiseerd aluminium (AL) of in roestvrij staal 314 (VA), of speciale versie voor laboratoriumlokalen (CLEAN).

Kenmerken:

- voor binnen (lage luchtdruk - 4 Beaufort max),
- onderrail met veiligheidsrand,
- maximale afmeting van de opening: 16 m²,
- maximale breedte: 4000 mm,
- maximale hoogte: 4000 mm,
- openingssnelheid: 2 m/sec.,
- Sluitsnelheid: 0,8 m/sec.

Plaat in doorzichtige PVC met verticale banden: geel, oranje, rood, blauw en lichtgrijs, of stof bekleed met PVC 1 mm, kleur geel, oranje, rood, blauw en lichtgrijs met een groot doorzichtig venster, hoogte 1000 mm, tussen 1200 en 2200 mm van de vloer.

Deze poort wordt geleverd met een elektrische behuizing DR2100 - 1 x 230 V+N+A - max.1,5 kW - IP54, met frequentieregelaar.

Ze is uitgerust met een onderrail met elektronische veiligheidsrand met autonome besturing en aanvullende afdichting.

De voedingsleiding bevindt zich in de laterale delen: dit biedt het voordeel dat er geen spiraalkabel nodig is!

Noodopening met manuele hendel.

Optie:

draadloos radiotransmissiesysteem van de veiligheidsrand en anti-crash-systeem.

Economische snelbinnenpoort. Type Ecorapid

Zelfdragende laterale constructie in verzinkt staal. Robuuste, maar vereenvoudigde constructie: de prijs van deze poort is dan ook bijzonder matig.

Kenmerken:

- voor binnen (lage luchtdruk - 3 Beaufort max),
- maximale afmeting van de opening: 9 m²,
- maximale breedte: 3000 mm,
- maximale hoogte: 3000 mm,
- openingssnelheid: 0,8 m/sec.,
- Sluitsnelheid: 0,8 m/sec.

Plaat in stof 0,7 mm, beschikbaar in 5 kleuren (geel, oranje, rood, blauw en grijs) met 2 antiwind-verstevingen in aluminium die een frame vormen rond grote doorzichtige vakken met een hoogte van 1000 mm, tussen 1200 en 2200 mm van de vloer.

Deze poort wordt geleverd met een elektrische behuizing - 3 x 400 V+N+A, zonder frequentieregelaar.

Beveiliging door 3 fotocellen, zonder veiligheidstasterstang.

Noodopening met manuele hendel.



Eenvoudige snelbinnenpoort met anti-crash (optie) - Type Minirapid.



Economische snelbinnenpoort - Type Ecorapid.