

Nice Leidraad bij productkeuze

Volg de pijl, op die manier zult u het juiste product kiezen

Onomkeerbaar, ingebouwde besturingseenheid,
met geïntegreerde BlueBUS technologie en knipperlicht.
Geschikt voor gebruik met Solarmyo en Opera.

X-Bar
biz. 90/91

modulaire slagboom,
3 stukken van 1 m
met beschermrubbers

kaat van verzinkt en gelakt staal



X-BAR

Onomkeerbaar,
met ingebouwde besturingseenheid
en magnetische encoder.
Signo
biz. 92/98

lengte slagboom max. 3 m,
minimum openingstijd: 1,8 s

kaat van verzinkt en gelakt staal



SIGNO3

lengte slagboom max. 4 m,
minimum openingstijd: 3 s

kaat van verzinkt en gelakt staal



SIGNO4

lengte slagboom max. 6 m
(8,5 m met accessoire),
minimum openingstijd: 6 s

kaat van verzinkt en gelakt staal



SIGNO6

kaat van gesatineerd roestvrij staal



SIGNO6I

Onomkeerbaar,
met ingebouwde besturingseenheid.
Wil
biz. 98/99

lengte slagboom max. 4 m,
minimum openingstijd: 3,5 s

kaat van verzinkt en gelakt staal



WIL4

lengte slagboom max. 6 m
(8 m met accessoire),
minimum openingstijd: 5 s

kaat van verzinkt en gelakt staal



WIL6

kaat van gesatineerd roestvrij staal



WIL6I